



FABBRICA ARMADI SPOGLIATOIO METALLICI ED AFFINI S.R.L.



DIREZIONE E STABILIMENTO: Strada Provinciale per Reggio Emilia, 6 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Italy
Telefono: +39 0522 862211 n. 6 linee r.a. – Fax +39 0522865577 www.fasma.it - info@fasma.it

ARMADIO CONTENITORE PORTA SCI

60x50x165 PAN COL1 FIL1 ALLESTIMENTO PORTA SCI



Immagine indicativa

DIMENSIONI cm: 60 X 80 X 200 H

Peso: kg 41

Volume: mc. 1,01

Vani 1 – dotazione interna cad. vano:

Struttura tubolare in acciaio zincato atta a supportare sci e scarponi

Pianetto superiore

Capacità contenitiva per n°4 persone

Panca metallica zincata fornita montata completa di doghe in metallo zincato

Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:

- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035

Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

Armadio porta sci monoblocco su panca (elettro-puntato non assemblato). Produzione 100% italiana. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

Ante speciali dotate di n. 2 canottature di rinforzo (1 lato cerniere e 1 lato chiusura) e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore.

Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa.

Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6

Nervature longitudinali su fianchi e porte.


Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.

Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Tetto inclinato
- Differenti varietà di serrature (maniglia anti-effrazione / serratura a 3 punti di chiusura / serratura a combinazione meccanica / serratura a codice elettronico / serratura con moneta a cauzione)
- Possibilità di inserimento ante in laminato HPL spessore 8 mm
- Possibilità di inserimento ante in nobilitato truciolare spessore 18 mm
- Colorazione ante come da tabella sotto riportata



CERTIFICAZIONI:

UNI 12720:2009	resistenza ai liquidi freddi
UNI 12721:2009	resistenza al calore umido
UNI 12722:2009	resistenza al calore secco
UNI 13722:2004	riflessione speculare della superficie
UNI 15187:2007	resistenza alla luce
UNI 1520:2007	prova di imbutitura
UNI 2409:2007	quadrettatura
UNI 8901:1986	determinazione della resistenza all'urto
UNI 9115:1987	comportamento delle superfici all'usura per abrasione
UNI 9227:2006	resistenza alla corrosione
UNI 9300:1988 E FA 276:1989	tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9428:1989	determinazione della resistenza alla graffiatura
UNI 9429:1989	resistenza agli sbalzi di temperatura
UNI 10782: 1999	durezza matita

Codice Articolo:**Versione:** 001**Descrizione Articolo:**

60x50x165 PAN COL1 FIL1 ALLESTIMENTO PORTA SCI

UTENTE CONFIGURAZIONE:

TIPO CONFIGURAZIONE	ARTICOLO SPECIALE
APPOGGIO A TERRA	PANCA
DIMENSIONI	LARGHEZZA 600 mm
	PROFONDITA 500 mm
	ALTEZZA 1650 mm
NUMERO COLONNE	COL.1
CHIUSURA AL CENTRO	NO
CHIUSURA 2 VIE	NO
NUMERO FILE	FILE 1
CONFIGURAZIONE VANO	VANO SPECIALE DESCRIZIONE VANO SPE ALLESTIMENTO PORTA SCI .
TIPO DI CHIUSURA	DA DEFINIRE
COLORE ANTE	ANTE RAL 7035
COLORE CORPO	CORPO RAL 7035
DATI ARTICOLO SPECIALE	DESCR. PER SPECIALE NOTA SPEC 01 PANCA PORTANTE METALLICA .
	NOTA SPEC 02 ALLESTIMENTO INTERNO PORTA SCI .
	NOTA SPEC 03 MF/60 .
	NOTA SPEC 04 . .

Il presente documento è proprietà esclusiva di FASMA SRL , la relativa riproduzione è vietata ai sensi di legge (articolo 171 della Legge 22 Aprile 1941, n° 633). Senza regolare autorizzazione è vietato l'utilizzo della presente scheda tecnica anche parziale e con qualsiasi mezzo.